



UWAGI:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót, wytyczyć odcinek w terenie wg danych z dokumentacji.
2. Wykonawca zabezpieczyć lub przenieść punkty geodezyjne a w przypadku ich uszkodzenia odtworzyć na własny koszt.
3. W trakcie robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej umieszczone w poboczach gruntowych lub skarpach.
4. Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego mogą być wykonywane po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonane ręcznie).
5. Wszystkie elementy nazienne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni należy wyregulować w taki sposób, aby góra powierzchni urządzenia znajdowała się w płaszczyźnie nawierzchni w miejscu usytuowania danego urządzenia.
6. Wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni można rozpocząć po usunięciu kolizji lub zabezpieczeniu elementów uzbrojenia podziemnego, narażonych na uszkodzenie lub pozbawionych możliwości ewentualnej naprawy.
7. Wszystkie uwagi wynikłe w trakcie uzgodnień zostały uwzględnione.
8. Nie dokonano żadnych zmian i korekt na kopii mapy zasadniczej.

Obrys: RUDKA
skala 1:1000

533/26
533/27
533/28
533/29
533/30
533/31
533/32
533/33
533/34
533/35
533/36
533/37
533/38
533/39
533/40

2021-07-06
Z up. STARGOŚĆ
Jan Szlachetka
Inżynier ewidencji i kadry geodezyjnej (Katastru)

LEGENDA

Elementy projektowane:

- Pas drogowy
- Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia)
- Naw. Bitum. (ciąg pieszo-rowerowy)
- Nawierzchnia parkingów (kostka)
- Pobocze żwirowe
- Odwodnienie - rów kryty

Elementy istniejące:

- Linia energetyczna
- Sieć telekomunikacyjna
- Sieć wodociągowa
- Kanał sanitarny

